



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Edifier® C2X ist ein äußerst stylisches 2.1-System, das aus zwei Satelliten, dem Subwoofer und einem externen Verstärker besteht. Dank seines schlanken, aber äußerst hochwertigen Designs und des externen Verstärkers, bei dem alle Anschlüsse zusammen laufen, fügt es sich in jede Umgebung perfekt ein. Ebenfalls am Verstärker befindet sich der Empfänger für die Infrarot-Fernbedienung, mit der bequem die Lautstärke angepasst, Lieder und Audioquellen ausgewählt und Klangeinstellungen durchgeführt werden können. Durch die spezielle „Edifier Intelligent Distortion Control“-Technologie werden auch bei höheren Lautstärken Störgeräusche zuverlässig unterdrückt und so ein stets hervorragender Klang gewährleistet.

Was wurde verbessert?

Lautsprechermaterial:

Das Mylar-Membranen der Mittel- und Hochtöner wurden durch Seidenmembranen ersetzt. Dieses führt zu verbesserter Audioqualität und weicherem Ansprechverhalten speziell im hohen Frequenzbereich.

Subwoofer:

Die Bassreflex-Öffnung wurde auf die Rückseite gelegt, um tiefere Basstöne zu erzeugen. Der Subwoofer erreicht nun Frequenzen bis 50Hz.

Der Verstärker:

Der Verstärker speichert nun die letzten Einstellungen für Lautstärke, Bass- und Höheneinstellungen, sowie die zuletzt ausgewählte Signalquelle. Die Verwendung eines integrierten Schaltnetzteils ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern versorgt das System zusätzlich mit mehr Leistung.

FEATURES

- Eigenständiger externer Verstärker mit LED-Digitaldisplay
- 3,5mm-3,5mm AUX und RCA-3,5mm AUX Eingangsoptionen
- Zusätzlicher 3,5mm AUX-Eingang und Kopfhörerausgang an der Verstärkerseite
- Infrarot-Fernbedienung für Lautstärke-, Bass- und Höheneinstellung, Signalquellenwahl, Stummschaltung und Standby
- Lautstärke-Drehregler, Signalquellenwahl, Bass- und Höheneinstellung am Verstärker
- 20mm (¾") Seidenkalotten-Hochtöner, 76mm (3") Mitteltöner und eine 165mm (6½") Tieftöner, alle magnetisch abgeschirmt
- Edifier Electronic Intelligent Distortion Control (EIDC), zum Patent angemeldete Technologie schützt vor Verzerrungen durch dynamisches Management des Eingangssignals
- 100% MDF-Echtholzgehäuse für Satelliten und Subwoofer für ein optimales Sounderlebnis
- Integriertes Universalnetzteil

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung:	R/L: RMS 9W x 2 SW: RMS 35W
THD + N (testing level):	10%
Rauschabstand:	≥85dB
Frequenzgang:	55Hz-18KHz +/- 6dB
Eingangsempfindlichkeit:	R/L: 450mV ± 50mV SW: 200mV ± 50mV
Eingangstyp:	Auxiliary, RCA
Einstellungsmöglichkeiten:	Fernbedienung, Signallquellenwahl, Bass- und Höheneinstellungen, Lautstärkeeinstellung über Knöpfe und Drehregler am Verstärker
Full-Range Lautsprechereinheit:	Basseinheit: 166mm (6½"), magnetisch abgeschirmt, 4Ω
Mitteltöner:	78mm (3"), magnetisch abgeschirmt, 4Ω
Hochtöner:	20mm (¾"), magnetisch abgeschirmt, 4Ω
Abmessungen:	Verstärker: 250mm x 78mm x 255mm (BxHxT)
Satelliten:	130mm x 90mm x 180mm (BxHxT)
Subwoofer:	288mm x 232mm x 242mm (BxHxT)
Gewicht:	7,8Kg (Netto) 8,9Kg (Brutto)

BESTELLDATEN

EAN:
6923520263677

Hersteller-Art.-Nr.:
C2X

Beschreibung:
2.1 Lautsprechersystem mit externem Verstärker

a passion for sound™